

FAG



2304-2RS-TVH-C3

调心球轴承

舍弗勒ID：
0167068540030

调心球轴承 23...-2RS-TVH, 密封, 塑料保持架

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	20 mm	内径
D	52 mm	外径
B	21 mm	宽度
C_r	12,700 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	3,350 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	212 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	8,500 1/min	极限转速
	0.212 kg	{重量}

安装尺寸

$d_{a \min}$	27 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a \max}$	45 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a \max}$	1 mm	最大凹穴半径

尺寸

r_{\min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
D_2	44.4 mm	凹穴到外圈内径
d_2	27.2 mm	止推垫圈直径

温度范围

T_{\min}	-20 °C	最低工作温度
T_{\max}	100 °C	最高工作温度

计算因素

e	0.29	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y_1	2.16	轴向动载荷系数
Y_2	3.34	轴向动载荷系数
Y_0	2.26	轴向静载荷系数