

FAG

7212-B-XL-MP

薄壁轴承


舍弗勒ID：
0191151720000

角接触球轴承 72...-B-XL-MP, 单列, X-life, 黄铜实体保持架



X-life

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	60 mm	内径
D	110 mm	外径
B	22 mm	宽度
C_r	62,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	45,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	3,150 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	10,800 1/min	极限转速
n_{gr}	6,200 1/min	参考转速
	0.88 kg	{重量}

安装尺寸

$d_{a \min}$	69 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a \max}$	101 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{b \max}$	104.4 mm	外圈最大直径
$r_{a \max}$	1.5 mm	最大凹穴半径
$r_{a1 \max}$	1 mm	最大凹穴半径

尺寸

r_{\min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
$r_{1 \min}$	1 mm	最小倒角尺寸
D_1	90.8 mm	内圈档边直径
d_1	80.32 mm	内圈档边直径
a	47 mm	压力锥顶距
α	40 °	接触角

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	150 °C	最高工作温度

