

FAG



2203-2RS-TVH

调心球轴承

舍弗勒ID：
0167026620000

调心球轴承 22...-2RS-TVH, 密封, 塑料保持架

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	17 mm	内径
D	40 mm	外径
B	16 mm	宽度
C_r	8,100 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	2,010 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	128 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	11,300 1/min	极限转速
	0.095 kg	{重量}

安装尺寸

$d_{a \min}$	21.2 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a \max}$	35.8 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a \max}$	0.6 mm	最大凹穴半径

尺寸

r_{\min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
D_2	34.3 mm	凹穴到外圈内径
d_2	21.6 mm	止推垫圈直径

温度范围

T_{\min}	-20 °C	最低工作温度
T_{\max}	100 °C	最高工作温度

计算因素

e	0.33	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y_1	1.93	轴向动载荷系数
Y_2	2.98	轴向动载荷系数
Y_0	2.02	轴向静载荷系数