

FAG

## 7313-B-XL-MP-UA

薄壁轴承


舍弗勒ID：  
0167262270000

角接触球轴承 73...B-XL-MP, 单列, X-life, 黄铜实体保持架



X-life

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

d	65 mm	内径
D	140 mm	外径
B	33 mm	宽度
$C_r$	110,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	82,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	5,600 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	8,400 1/min	极限转速
$n_{gr}$	5,000 1/min	参考转速
	2.355 kg	{重量}

## 安装尺寸


$d_{a \min}$	77 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a \max}$	128 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{b \max}$	133 mm	外圈最大直径
$r_{a \max}$	2.1 mm	最大凹穴半径
$r_{a1 \max}$	1 mm	最大凹穴半径

## 尺寸

$r_{\min}$	2.1 mm	最小倒角尺寸
$r_{1 \min}$	1.1 mm	最小倒角尺寸
$D_1$	111.5 mm	内圈档边直径
$d_1$	95.3 mm	内圈档边直径
a	60 mm	压力锥顶距
$\alpha$	40 °	接触角

## 温度范围

$T_{\min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	150 °C	最高工作温度



## 附加信息

A <sub>min</sub>	46 μm	Axial clearance per set min.
Tol <sub>(+)</sub>	12 μm	Tolerance for axial clearance or preload per set