

FAG



7602025-TVP

推力角接触球轴承

舍弗勒ID：
0191192160000

推力角接触球轴承7602...-TVP，单向，无螺栓安装

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	25 mm	内径
	0 mm	螺母直径，上偏差
	-0.005 mm	螺母直径，下偏差
D	52 mm	外径
	0 mm	外径，上偏差
	-0.007 mm	外径，下偏差
B	15 mm	宽度
	0 mm	宽度，上偏差
	-0.12 mm	宽度，下偏差
C _a	23,200 N	基本额定动载荷，轴向
C _{0a}	50,000 N	基本额定静载荷，轴向
C _{ua}	2,280 N	疲劳极限载荷，轴向
n _{G Grease}	8,000 1/min	脂润滑极限转速
n _g	4,500 1/min	热安全工作转速
	0.15 kg	{重量}

安装尺寸

D _a	45 mm	轴承座直径
D _a	H12	轴承座游隙直径
d _a	32 mm	轴直径
d _a	h12	轴游隙直径

尺寸

r _{min}	1 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1 mm	最小倒角尺寸
a	41 mm	压力锥顶距
α	60 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

M_R	0.07 Nm	轴承摩擦转矩
C_{aL}	772 N/ μ m	轴向刚度
	2 μ m	轴向跳动
	ZM25	用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
	AM25	用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
M_A	25 Nm	适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩
	9,430 N	锁紧螺母轴向力